



Kanalunterhaltsreinigung

- Kanalisationen
- Sickerleitungen
- Meteorleitungen
- Sonstige Transportleitungen nach Anfrage

www.parpan-ag.ch | info@parpan-ag.ch

7077 Valbella | 7013 Domat/Ems | 7270 Davos Platz

Tel. 081 385 16 16



PARPAN PAULIN AG

4-Achser Kombi Kaiser Aquastar WT *Spülrecycler*



Tankinhalt

- 9'630 L Schlammtank
- 1'265 L Frischwassertank

Hochdruckanlage

- Spülleistung max. 400 L/min,
max. 200 bar

Hochdruckschlauchlänge

- ½" ca. 70 m, verlängerbar
- 1" ca. 220 m, verlängerbar

KAISER ROTOMAX – WASSERRÜCKGEWINNUNG

Das Herzstück des Wasserrückgewinnungssystems ROTOMAX ist eine sich oszillierend drehende Filtertrommel. Eingebaut im vorderen Schlammtankbereich trennt dieses einstufige Filtersystem Feststoffe vom Kanalwasser. Das gefilterte Wasser wird direkt (ohne Absetzbecken) dem KAISER Druckumsetzer für weitere Spülvorgänge zugeführt.

Überlegene Wirtschaftlichkeit

Fahrtwege zum Nachtanken von Spülwasser entfallen, der Treibstoff- und Wasserverbrauch wird reduziert. Durch die Kombination mit dem KDU kann auf ein mehrstufiges Filtersystem verzichtet werden. Dies senkt das Aufbaugewicht und reduziert den Reinigungs- und Wartungsaufwand.

4-Achser Kombi Kaiser Aquastar 2



Tankinhalt

- 11'000 L Frischwassertank
- 1'265 L Frischwasser

Hochdruckanlage

- Spülleistung max. 400 L/min,
max. 200 bar

Hochdruckschlauchlänge

- ½" ca. 70 m, verlängerbar
- 1" ca. 220 m, verlängerbar

2-Achser Spüler Kaiser



Tankinhalt

- 8'300 L Frischwasser

Hochdruckanlage

- Spülleistung max. 400 L/min,
max. 200 bar

Hochdruckschlauchlänge

- ½" ca. 40 m, verlängerbar
- 1" ca. 140 bis 240 m, verlängerbar

2-Achser Kombi Kaiser Dietmar Kaiser



Tankinhalt

- 6'000 L Frischwassertank
- 1'265 L Frischwasser

Hochdruckanlage

- Spülleistung max. 250 L/min,
max. 150 bar

Hochdruckschlauchlänge

- ½" ca. 70 m, verlängerbar
- 1" ca. 220 m, verlängerbar

2-Achser Spüler Kaiser



Tankinhalt

- 8'500 L Frischwasser

Hochdruckanlage

- Spülleistung max. 400 L/min,
max. 200 bar

Hochdruckschlauchlänge

- ½" ca. 50 m, verlängerbar
- ¾" ca. 130 bis 240 m, verlängerbar